

aaaaaOnClick

Administrator

, 25 2012 10:33 -

---

aaaaa

<a href='javascript:void(0)' OnClick='edit\_confirm()' title='' > </a>

aaaaa

<a href='javascript: edit\_confirm()' ></a>

aaaaaaaaaaaaa[http://blog.xuite.net/vexed/tech/25193980-%E7%84%A1%E4%BD%9C%E7%94%A8%E9%80%A3%E7%B5%90%E8%A9%B2%E5%AF%AB+%3Ca+href%3D%22%23%22+%E9%82%84%E6%98%AF+%3Ca+href%3D%22javascript%3A+void\(0\)%22](http://blog.xuite.net/vexed/tech/25193980-%E7%84%A1%E4%BD%9C%E7%94%A8%E9%80%A3%E7%B5%90%E8%A9%B2%E5%AF%AB+%3Ca+href%3D%22%23%22+%E9%82%84%E6%98%AF+%3Ca+href%3D%22javascript%3A+void(0)%22)

aaaaaaaaaaa click event

<a href="javascript: void(0)" onclick="handler()" >Link</a>

aaaaaaaaaaaaaaa handler() 。

aaaaaaaaaaa<a href="#" & <a href="javascript: void(0)" &

`<a href="#"` 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

1. 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件。
2. 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件。

如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 click event 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 return false 、 event.preventDefault() 、 event.returnValue = false 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件。

如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 click event 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 Event 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件[JavaScript DOM Event](#)。如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 `<a href="#"` 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 getElementById 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 getElementsByTagName 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 `<a>` 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 node 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 oLink 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

inline 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

```
<a href="#" onclick="handler(); return false;">Link</a>
```

JavaScript 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

```
oLink.onclick = handler; function handler() { // ... return false; }
```

**W3C DOM** 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

```
oLink.addEventListener('click', handler, false); // IE9, Firefox, Chrome function handler(e) {  
// "e" is the event object
```

```
// ...  
e  
.  
preventDefault  
(  
)  
;
```

```
}
```

IE

```
oLink.attachEvent('onclick', handler); // IE Only function handler() { // ... return false; }
```

```
oLink.attachEvent('onclick', handler); // IE Only function handler(e) { // "e" is the event  
object // ... e.returnValue  
= false  
;  
}
```

如何實現a的href事件。如何實現a的[href="#"](#)事件。  
[window.open\(\)](#)

如何實現[<a href="javascript: void\(0\)"](#)事件。如何實現[<a href="#"](#)事件。如何實現[click event](#)事件。

[<a href="javascript: void\(0\)"](#)事件。如何實現[IE6](#)事件。如何實現[click event](#)事件。如何實現[location = 、form.submit\(\)](#)事件。如何實現[IE6](#)事件。