作者是 Administrator
週三, 25 四月 2012 10:33 -

原本我都是這樣寫

原來可以這樣寫

以下附上超連結無效點擊的做法轉貼至:http://blog.xuite.net/vexed/tech/25193980-%E7%84%A1%E4%BD%9C %E7%94%A8%E9%80%A3%E7%B5%90%E8%A9%B2%E5%AF%AB+%3Ca+href%3D%22 %23%22+%E9%82%84%E6%98%AF+%3Ca+href%3D%22javascript%3A+void(0)%22

無作用連結多半是用來執行 click event ，例如：

Link

點下連結時，不會連往另一頁，而是執行函式 handler() 。

無作用連結大致有兩種寫法， <a href="#" 和 <a href="javascript: void(0)" ：

<a href="#" □□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□ #。
2. □□□□□□□□□□□□□。

□□□□□□□□□□□□ click event □□□□□□□ return false、 event.preventDefault()、 □ event.returnValue = false □□□ <a> □□□□□□□□□。

□□□□□□□□□ click event □□□□□□□□□□ Event □□□□□□□□□□□ JavaScript □ DOM Event □□□□。□□□□□□ □□□□□□□□□ <a href="#" □□□□□□□□□□□□□□ getElementById □ getElementsByTagName □□□ <a> □□ node □□□□□□□ oLink □

□□□

inline □□

```
<a href="#" onclick="handler(); return false;">Link</a>
```

JavaScript □□

```
oLink.onclick = handler;    function handler() {    // ...    return false;  }
```

W3C DOM □□□

```
oLink.addEventListener('click', handler, false); // IE9, Firefox, Chrome    function handler(e) {
// "e" is the event object

// ...
  e
.
preventDefault
(
)
;
```

}

IE □

oLink.attachEvent('onclick', handler); // IE Only function handler() { // ... return false; }

□

oLink.attachEvent('onclick', handler); // IE Only function handler(e) { // "e" is the event object // ... e.returnValue = false; }

□□□□□□□□□ href □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ href □□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□a href="..." □□ window.open() 。

□□□□ **<a href="javascript: void(0)"** □□□□□□□□ <a href="#" □□□□□□□□□□ click event □□□。

<a href="javascript: void(0)" □□□□□□□□□ IE6 □□□□□□□□ click event □□□□□□□□□□ location = 、form.submit() □□□□。□□□ IE6 □□□□□□□□□□□□□□□□□□。