

HTML a元素的 OnClick属性

Administrator
2012-05-25 10:33 -

HTML代码示例

```
<a href='javascript:void(0)' OnClick='edit_confirm()' title='编辑' > </a>
```

HTML解析结果

```
<a href='javascript: edit_confirm()' ></a>
```

原文地址：[http://blog.xuite.net/vexed/tech/25193980-%E7%84%A1%E4%BD%9C%E7%94%A8%E9%80%A3%E7%B5%90%E8%A9%B2%E5%AF%AB+%3Ca+href%3D%22%23%22+%E9%82%84%E6%98%AF+%3Ca+href%3D%22javascript%3A+void\(0\)%22](http://blog.xuite.net/vexed/tech/25193980-%E7%84%A1%E4%BD%9C%E7%94%A8%E9%80%A3%E7%B5%90%E8%A9%B2%E5%AF%AB+%3Ca+href%3D%22%23%22+%E9%82%84%E6%98%AF+%3Ca+href%3D%22javascript%3A+void(0)%22)

HTML事件处理程序 click event 例子

```
<a href="javascript: void(0)" onclick="handler()" >Link</a>
```

HTML事件处理程序 handler()。

HTML事件处理程序

1. 例題を右クリック #。
2. 例題を左クリック。

例題を右クリック click event を検証する return false、event.preventDefault()、
event.returnValue = false の <a> 例題を右クリック。

例題を左クリック click event を検証する Event イベントを JavaScript DOM Event と比較。例題を
左クリック getElementById や getElementsByTagName で <a> 例題 node
oLink を

例題

inline 例題

```
<a href="#" onclick="handler(); return false;">Link</a>
```

JavaScript 例題

```
oLink.onclick = handler; function handler() { // ... return false; }
```

W3C DOM 例題

```
oLink.addEventListener('click', handler, false); // IE9, Firefox, Chrome function handler(e) {  
// "e" is the event object
```

```
// ...  
e  
.preventDefault  
(  
)  
;
```

HTML a元素的OnClick事件

Administrator
2012-08-25 10:33 -

}

IE

```
oLink.attachEvent('onclick', handler); // IE Only    function handler() { // ...    return false; }
```

□

```
oLink.attachEvent('onclick', handler); // IE Only    function handler(e) { // "e" is the event
object                                         // ...
nValue
=
false
;
}
```

HTML a元素的 href 属性和 onclick 事件。当单击[a](#)时，[...](#)。或者[window.open\(\)](#)。

HTML 和 的 click 事件区别。

 在 IE6 中没有 click 事件。location = form.submit() 有效。而 在 IE6 中有 click 事件。