

aaaaaOnClick

Administrator

, 25 2012 10:33 -

aaaaa

aaaaa

aaaaaaaaaaaaa[http://blog.xuite.net/vexed/tech/25193980-%E7%84%A1%E4%BD%9C%E7%94%A8%E9%80%A3%E7%B5%90%E8%A9%B2%E5%AF%AB+%3Ca+href%3D%22%23%22+%E9%82%84%E6%98%AF+%3Ca+href%3D%22javascript%3A+void\(0\)%22](http://blog.xuite.net/vexed/tech/25193980-%E7%84%A1%E4%BD%9C%E7%94%A8%E9%80%A3%E7%B5%90%E8%A9%B2%E5%AF%AB+%3Ca+href%3D%22%23%22+%E9%82%84%E6%98%AF+%3Ca+href%3D%22javascript%3A+void(0)%22)

aaaaaaaaaaa click event

Link

aaaaaaaaaaaaaaa handler() 。

aaaaaaaaaaa<a href="#" & <a href="javascript: void(0)" &

`<a href="#"` 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

1. 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件。
2. 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件。

如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 `click event` 返回 `false` 、 `event.preventDefault()` 、 `event.returnValue = false` 阻止 `<a>` 的[OnClick](#)事件。

如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 返回 `Event` 阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 [JavaScript DOM Event](#)。 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 `<a href="#"` 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 `getElementById` `getElementsByTagName` 阻止 `<a>` 的[OnClick](#)事件 `node` 阻止[a](#)的[OnClick](#)事件 `oLink` 阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

inline 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

```
<a href="#" onclick="handler(); return false;">Link</a>
```

JavaScript 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

```
oLink.onclick = handler; function handler() { // ... return false; }
```

W3C DOM 如何阻止[a](#)的[OnClick](#)事件

```
oLink.addEventListener('click', handler, false); // IE9, Firefox, Chrome function handler(e) {  
// "e" is the event object
```

```
// ...  
e  
.  
preventDefault  
(  
)  
;
```

```
}
```

IE

```
oLink.attachEvent('onclick', handler); // IE Only function handler() { // ... return false; }
```

```
oLink.attachEvent('onclick', handler); // IE Only function handler(e) { // "e" is the event
object // ... e.retur
nValue
=
false
;
}
```

href href 。 [a href="..."](#)
[window.open\(\)](#)。

<a href="javascript: void(0)" <a href="#" click event 。

<a href="javascript: void(0)" IE6 click event location = 、
form.submit() 。